

Y-RE

Гидравлический цилиндр с закрытым центром
и бесконтактным переключателем (75mm-125mm)



■ Гидравлический цилиндр с закрытым центром, встроенным датчиком положения и бесконтактным переключателем

гидравлический цилиндр



Размеры

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Pmax.	Pmin.	Q	R	S	T
Y-0715RE	75	15	104	90	65	30	21	M20× 2.5	32	227	161	66	127	46	31	6-M6× 20	133	23	41
Y-1020RE	105	20	135	100	80	30	21	M20× 2.5	35	252	163	89	152	45	25	6-M10× 20	158	23	41
Y-1025RE	105	25	135	100	80	30	21	M20× 2.5	35	257	163	94	157	45	20	6-M10× 20	163	23	41
Y-1225RE	125	25	160	130	110	35	25	M24× 3.0	44	260	163	97	160	51	26	6-M12× 24	166	23	41
Y-1240RE	125	40	160	130	110	35	25	M24× 3.0	44	306	194	112	175	65	25	6-M12× 24	181	-	-

Спецификация

	Ход штока (mm)	Площадь пов. штока		Усилее штока		Max. рабочее давление MPa (kgf/cm²)	Общий поток ℓ(min)	Max. число оборотов min-¹ (r.p.m)	Вес kgf	GD² N·m²(kgf·m²)	KITAGAWA Модель
		зажим. cm²	разжим. cm²	зажим. KN(kgf)	разжим. KN(kgf)						
Y-0715RE	15	44	37	16.6(1693)	13.9(1417)	4.0(40.8)	0.8	6000	4.5	0.118(0.012)	Y-0715RE
Y-1020RE	20	84	79	32.0(3264)	29(2957)	4.0(40.8)	0.8	6000	7.6	0.49(0.05)	Y-1020RE
Y-1025RE	25	84	79	32.0(3264)	29(2957)	4.0(40.8)	0.8	6000	7.7	0.49(0.05)	Y-1025RE
Y-1225RE	25	120	113	46.0(4692)	42(4283)	4.0(40.8)	0.8	6000	10.5	0.88(0.09)	Y-1225RE
Y-1240RE	40	120	113	46.0(4692)	42(4283)	4.0(40.8)	0.8	6000	11	0.88(0.09)	Y-1240RE

● Общее давление потока: 3.0 Mpa (30.6 kgf/cm2) на 50° C ● Спецификация может быть изменена без уведомления